Proceso de Recepción del Carbón proveniente de Minas
Gerencia de Operaciones Puerto Palmarejo

I Transportista	II Operador de Balanza	III Trabajador (Lonero)	IV Trabajador (Descargador)
INICIO Ingresa al Puerto con la unidad cargada deteniéndose y estacionándose en el área señalada como "Caracol" ubicada a mano derecha, y espera su turno para ingresar a la Balanza. Se dirige a la balanza y procede a pesar la unidad	Verifica que todos los datos de la guía recibida estén en orden, si esta todo correcto, entrega el ticket de la balanza e indica al Transportista su acceso hacia el área de deslonado. II-1 I-5 → Registra la unidad en vacío y entrega el ticket de recepción al transportista para validar que se ha realizado la entrega del producto. **FIN**	I-1 → Procede a deslonar la unidad y valida que no exista en el carbón algún contaminante (todo lo que no sea carbón es contaminante), de ser así lo reportará inmediatamente al Supervisor de Recepción e Inventario para que tome las medidas necesarias según la situación Baja de la unidad y le indica al Transportista el momento en que debe ingresar al área de descarga. III-1	I-2 → Suelta el gancho del vagón para proceder a la descarga del producto IV-1 I-3 → Suelta los ganchos del segundo vagón y aplica el mismo procedimiento que realizó con la descarga del primer vagón Una vez finalizada la descarga del carbón, indica al Transportista que se dirija al área de lavado IV-2 I-4 → Indica al Transportista que se dirija nuevamente a la balanza. IV-3
II-1 → Se dirige al área de deslonado donde debe estacionarse según su turno para el quite de la lona, se baja y entrega al personal de recepción, el ticket correspondiente de balanza para su ingreso al área de descarga. Ingresa la unidad en el área de deslonado, procede a desamarrar la lona, para que el trabajador pueda deslonar la unidad. I-1 III-1 → Sale del área de deslonado y se estaciona frente al área de descarga. Ingresa al área de descarga, y sigue las señales del Trabajador (Descargador) para detenerse. I-2 IV-1 → Mueve la unidad hacia adelante mientras el vagón se levanta para la descarga, con el fin de que no se atasque la unidad **Nota:** Luego de la descarga del primer vagón, debe estar atento a las indicaciones del Trabajador para retroceder y colocarse en posición del segundo vagón. I-3 IV-2 → Se dirige al área de lavado y pasa lentamente mientras los trabajadores lavan la unidad (parte externa de los vagones, barandas, cauchos), con el fin de que la unidad salga de las instalaciones limpia para evitar contaminación en la vía de circulación Puerto - Destino. I-4 IV-3 → Se dirige nuevamente al área de balanza para pesar la unidad sin el carbón. I-5			